

# Lattoflex Hubsystem HS

Das Hubsystem kann in Doppelbetten unserer Bettenreihe 13 mit Bettkästen B (180 cm + 200 cm Breite) rechts oder links eingesetzt werden. Im abgesenkten Zustand haben die Liegeflächen identische Höhen.



#### Niedrigste Einstellung:

Höhe ca. 27 cm, mit Lattoflex Flügelfederung ca. 38 cm, mit Evo-Matratze ca. 55 cm.



#### Höchste Einstellung:

Stufenloses Anheben um bis zu ca. 42 cm; maximale Höhe mit Evo-Matratze ca. 97 cm.



Bild 1



Bild 2

**Bild 1:** Abstandshalter für Bettkästen liegen serienmäßig bei.

**Bild 2:** Abstandshalter "Bettseiten" für Betten ohne Bettkästen.

Bitte diese Halter unbedingt separat bestellen.

Motorisch stufenlose Höhenverstellung bei fast unsichtbarer Integration in das Bettgestell.

Einsetzbar bei vielen marktgängigen Einzel- und Doppelbetten, sowie Einzelbetten unserer Bettenreihe 13 mit Rundfüßen R, Kufen K und Einzel- und Doppelbetten mit Bettkästen B.

Für Bettkästen liegen grundsätzlich Abstandshalter bei. Für alle anderen Betten ohne Bettkästen bitte die Abstandshalter „Bettseiten“ bestellen, siehe Bilder unten links.

Für folgende Lattoflex-Motorrahmen ab Bj. Mai 2005 geeignet: Lattoflex 292, Lattoflex 293-K, Lattoflex 293-U und Lattoflex 294-KU.

Im Lattoflex Schlafwerk: Lattoflex 392, Lattoflex 393-K, Lattoflex 393-U und Lattoflex 394-KU.

Rahmen und Matratze wiegen zusammen maximal 80 kg.

Aus Sicherheitsgründen müssen die Rahmen 10 cm schmaler sein.

Beachten Sie bitte daher die unterschiedlichen Bestellmaße:

Bettinnenmaß	90/200 cm	100/200 cm	120/200 cm
Rahmenmaß	80/200 cm	90/200 cm	110/200 cm
Matratzenmaß	90/200 cm	100/200 cm	120/200 cm

Das System ist auf diese drei Rahmenbreiten einstellbar.

Wir empfehlen unbedingt den Einsatz von seitlichen Matratzenhaltern:

Matratzenhalter MH 200 SMH für Motorrahmen Lattoflex 200.

Matratzenhalter MH 300 SMH für Motorrahmen Lattoflex 300.

#### Technische Daten:

Standfläche: (B x L x H) 66 x 125 x 27 cm

Bodenausgleich: 0 - 4 cm

Hub: ca. 42 cm

Hubkraft: max. ca. 230 kg

Gewicht: ca. 45 kg

Pulverbeschichtung: RAL 7016 Anthrazitgrau

Netzspannung: 230 Volt / 50 Hz

Motorspannung: 24 Volt

Bei Schlafzimmern mit Raumfreischaltung muss zusätzlich eine schaltbare Steckdose eingesetzt werden.